

Compact

Tende a bracci


DIMENSIONI		INCLINAZIONE MIN - MAX	SUPERFICIE MAX COPERTA	TIPOLOGIA BRACCI	TIPOLOGIA SUPPORTO		
LARGHEZZA MAX	SPORGENZA MAX				UNIVERSALE (parete/soffitto)	PARETE	SOFFITTO
480 cm	270 cm	a soffitto 10° - 80° a parete 5° - 65°	12,96 mq	a cinghia		di serie	a richiesta

COMANDI		DOTAZIONE					
ARGANELLO	MOTORE	MANTOVANA	SUPPORTO INTERMEDIO	FASCIA DI RINFORZO	TENARA	SALDATURA	FRONTALE
a richiesta	di serie (motore radio)	Tipo 2 - h 25 cm a richiesta			di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	compact con drenaggio acqua



RAL DI SERIE

BIANCO
RAL 9016



AVORIO
RAL 1013



GRIGIO
RAL 7035



GRIGIO ANTRACITE
ANTRA24 (+10%)



Compact



Tenda a bracci estensibili con cassonetto di protezione, è provvista di attacchi alle due estremità, pratici per agevolare l'installazione.

L'involucro esterno, dal design moderno e accattivante, racchiude un sistema di protezione dai raggi solari essenziale e funzionale: a tenda chiusa gli ingombri sono ridotti al minimo e il cassonetto preserva telo e parti meccaniche.

I bracci estensibili sono costituiti da componenti estrusi e pressofusi in lega primaria di alluminio ad alta resistenza.

La movimentazione è garantita da un innovativo sistema a cinghia in materiale sintetico inattaccabile dalla corrosione, che consente la regolazione millimetrica dell'inclinazione e dell'assetto a braccio chiuso.



