

Maxicompact

Tende a bracci

DIMENSIONI		INCLINAZIONE MIN - MAX	SUPERFICIE MAX COPERTA	TIPOLOGIA BRACCI	TIPOLOGIA SUPPORTO		
LARGHEZZA MAX	SPORGENZA MAX				UNIVERSALE (parete/soffitto)	PARETE	SOFFITTO
1400 cm affiancata 710 cm singola	350 cm	5° - 50°	49 mq affiancata 24,85 mq singola	a cinghia		di serie	optional

COMANDI		DOTAZIONE					
ARGANELLO	MOTORE	MANTOVANA	SUPPORTO INTERMEDIO	FASCIA DI RINFORZO	TENARA	SALDATURA	FRONTALE
a richiesta	di serie (motore radio)	Tipo 2 - h 25 cm a richiesta	di serie oltre L 5,1 mt	di serie	di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	maxicompact con drenaggio acqua



RAL DI SERIE

BIANCO
RAL 9016



AVORIO
RAL 1013



GRIGIO
RAL 7035

 **ARQUATI**[®]
DOVE C'È IL SOLE



Maxicompact



Tenda a bracci estensibili a scomparsa totale entro apposito cassonetto di protezione. L'installazione è facilitata dall'esclusivo sistema ad aggancio rapido. L'involucro esterno ad alta resistenza, dal design moderno ed accattivante, racchiude un sistema di protezione dai raggi solari particolarmente performante anche a grandi dimensioni (fino a 14 mt di larghezza). A tenda chiusa il cassonetto preserva telo e parti meccaniche.

I bracci estensibili sono costituiti da componenti estrusi e pressofusi in lega primaria di alluminio ad alta resistenza.

La movimentazione è garantita da un innovativo sistema a cinghia in materiale sintetico inattaccabile dalla corrosione che consente la regolazione millimetrica dell'inclinazione e dell'assetto a braccio chiuso.



