

Miami

Tende a bracci

DIMENSIONI		INCLINAZIONE MIN - MAX	SUPERFICIE MAX COPERTA	TIPOLOGIA BRACCI	TIPOLOGIA SUPPORTO		
LARGHEZZA MAX	SPORGENZA MAX				UNIVERSALE (parete/soffitto)	PARETE	SOFFITTO
2400 cm	570 cm	5° - 70°	136,8	a cavetti		di serie	optional

COMANDI		DOTAZIONE					
ARGANELLO	MOTORE	MANTOVANA	SUPPORTO INTERMEDIO	FASCIA DI RINFORZO	TENARA	SALDATURA	FRONTALE
a richiesta fino a 1200 cm	di serie	Tipo 2 - h 25 cm di serie	a rulli di serie	di serie da L > 540 cm	di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	tipo 150 con drenaggio acqua



RAL DI SERIE

BIANCO
RAL 9016

ARQUATI[®]
DOVE C'È IL SOLE



Miami



Tenda a bracci estensibile assemblata su doppia barra quadrata, in grado di realizzare coperture di grandi dimensioni mantenendo una grande robustezza.

La movimentazione è garantita da un sistema a molle e cavi, per offrire prestazioni eccezionali anche alle dimensioni massime di sporgenza pari a 570 cm (le massime sul mercato). I supporti in fusione di alluminio assicurano la migliore resistenza alle sollecitazioni.



